

PRODUKTINFORMATION

TEADIT 2202 FLETPAKNING

FORDELE

TEADIT 2202 er den nyeste generation af grafitpakninger, som er designet til særligt krævende formål. Pakningen kan således anvendes på steder, hvor normale grafitpakninger ikke slår til.

De rene grafitfibre gør pakningen tre gange så modstandsdygtig ved ekstrudering og er meget modstandsdygtig over for tryk.

Kan anvendes til en lang række formål både som statisk og dynamisk.

Pakningen er meget fleksibel og tilpasningsdygtig. Kan bruges i både pumper og ventiler.

Meget velegnet til høje temperaturer og høje tryk – for eksempel på kraftværker, petrokemiske virksomheder og stålværker.

Allround-pakning som kan nedbringe behovet for lagerføring af forskellige pakninger.

MATERIALE

- Grafit
- Kulfiber

SPECIFIKATION

Dimensioner	4 x 4 mm - 30 x 30 mm
Temperatur	-240 °C / + 450 °C / +650 °C (damp)
Tryk (rot.)	30 bar
Tryk (osc.)	200 bar

Tryk (stat.)	300 bar
Omdrejninger	20 m/s
pH-værdi	0-14
Densitet	1,10 g/cm ³
Godkendelse	Fire-Safe